



Profesyonel Uygulamalar için Yüksek Dereceli Fırınlr

Yüksek Sıcaklık Serileri L3 - L40

(L5/11 ve L3/12)

- o Çift duvar yapısı
- o Kapı içinde ayarlanabilir hava girişi
- o Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yapı
- o Fırın içinde arka duvarda egzoz hava çıkışı
- o Dijital PID kontrolör B170 ayarlanabilir rampalı, opsiyonel kontrolör 9 programlı P320, her biri 4 rampalı ve zaman tutuculu.



L 5/11



L 3/12



L 9/11/SKM

Model	Tmax	Kapasite (Lt)	Model	Tmax	Kapasite (Lt)
L 3/11	1100°C	3	L 3/12	1200°C	3
L 5/11	1100°C	5	L 5/12	1200°C	5
L 9/11	1100°C	9	L 9/12	1200°C	9
L 15/11	1100°C	15	L 15/12	1200°C	15
L 24/11	1100°C	24	L 24/12	1200°C	24
L 40/11	1100°C	40	L 40/12	1200°C	40

Seramik Kaplamalı Özel Fırınlr L9/11/SKM

- o Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yapı
- o Riskli gaz ve buharlara karşı yüksek rezistans, seramik fırın haznesi
- o Kapı içinde kilitlebilir hava girişi
- o 9 programlı ve her biri 8 segmentli
- o Dört taraftan ısıtma özelliği

Model	Tmax	Kapasite (Lt)
L 9/11/SKM	1100°C	9

Örtülü Fırın Serileri L2 + L4

Ekonomik seçim

- o Ekonomik seçim
- o Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yapı
- o Dijital sıcaklık kontrolü
- o Fırın altına yerleştirilmiş yekpare ısıtıcı tabla
- o Kapı içinde hava girişi, fırın arka duvarında çıkış açıklığı



LV 5

Model	Tmax	Kapasite (Lt)
L 2	900°C	2
L 4	900°C	4



Kül Fırınları LV5 -LV15

Yüksek rezistanlı vakumla kaplanmış kaliteli yapı

- o Dakika başına beşten daha fazla hava değişimi
- o Ön ısıtmalı hava girişine bağlı mükemmel sıcaklık kararlılığı
- o Yüksek rezistanlı vakumla yağrulmuş doku modeli
- o Çift duvar yapısı
- o Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yapı

Model	Tmax	Kapasite (Lt)
LV 5	1100°C	5
LV 9	1100°C	9
LV 15	1100°C	15

Profesyonel Uygulamalar İçin Tüp Fırınlar - RS 50/300/11 - RS 100/750/13

- o Yoğun yapı
- o Dikey veya yatay işlemler için kullanılabilir
- o Dikey işlemler için opsiyonel çerçeveler
- o Opsiyon olarak tek bölge veya üç bölge işlemi ayarlanabilir.
- o Gaz sıkışmaları veya vakum işlemleri için uygundur.

Model	Tmax	Tüp-Ømm	Isıtıcı uzunluğu mm	Tüp uzunluğu mm
RS 50/300/11	1100°C	50	300	650
RS 50/500/11	1100°C	50	500	850
RS 50/750/11	1100°C	50	750	1100
RS 70/500/11	1100°C	70	500	850
RS 70/750/11	1100°C	70	750	1100
RS100/500/11	1100°C	100	500	850
RS100/750/11	1100°C	100	750	1100

Model	Tmax	Tüp-Ømm	Isıtıcı uzunluğu mm	Tüp uzunluğu mm
RS 50/300/13	1300°C	50	300	650
RS 50/500/13	1300°C	50	500	850
RS 50/750/13	1300°C	50	750	1100
RS 70/500/13	1300°C	70	500	850
RS 70/750/13	1300°C	70	750	1100
RS100/500/13	1300°C	100	500	850
RS100/750/13	1300°C	100	750	1100